

Trelleborg renkaat ja täydelliset pyörät





Vyörengasvalikoima TM Renkaat

BLUE TIRE TECHNOLOGY

Renkaan sivun BLUE TIRE -logo edustaa kaikkia niitä parannuksia, patenteja ja valmistusmenetelmiä, jotka tuotantoprosessiin sisältyvät ja joiden avulla maanviljelijät voivat tuottaa enemmän vähemmällä.

Blue Tire -teknologia merkitsee

- uusia, ympäristöystävällisiä materiaaleja
- edistyskäsittelyä kuvio- ja vannekonsepteja
- ympäristöystävällisiä valmistusmenetelmiä.



TM VETORENKAAT

TM600

Vakio rengas millimetrikokoissa ilman sisärengasta.

KESKEISET HYÖDYT:

- Suuri kantavuus ja vetovoima
- Ajomukavuus
- Maaperäystävällinen kuvio
- Itsepuhdistus

Uutuus	210/95R16 TL 106A8 (106B) (7.50R16)*
Uutuus	210/95R18 TL 108A8 (108B) (7.50R18)*
	280/85R20 TL 112A8 (109B) (11.2R20)
	320/85R20 TL 119A8 (116B) (12.4R20)
	280/85R24 TL 115A8 (112B) (11.2R24)
	320/85R24 TL 122A8 (119B) (12.4R24)
	340/85R24 TL 125A8 (122B) (13.6R24)
	380/85R24 TL 131A8 (128B) (14.9R24)
	420/85R24 TL 137A8 (134B) (16.9R24)
	280/85R28 TL 118A8 (115B) (11.2R28)
	320/85R28 TL 124A8 (121B) (12.4R28)
	340/85R28 TL 127A8 (124B) (13.6R28)
	380/85R28 TL 133A8 (130B) (14.9R28)
	420/85R28 TL 139A8 (136B) (16.9R28)
	380/85R30 TL 135A8 (135B) (14.9R30)
	420/85R30 TL 140A8 (137B) (16.9R30)
	420/90R30 TL 147A8 (147B)
	460/85R30 TL 145A8 (142B) (18.4R30)
	380/85R34 TL 137A8 (137B) (14.9R34)
	420/85R34 TL 142A8 (139B) (16.9R34)
Uutuus LI	420/85R34 TL 147A8 (147B) (16.9R34)
	460/85R34 TL 147A8 (144B) (18.4R34)
	320/85R38 TL 129A8 (126B) (12.4R38)
	340/85R38 TL 133A8 (130B) (13.6R38)
	380/80R38 TL 142A8 (142B)
	380/85R38 TL 144A8 (144B) (14.9R38)
	400/75R38 TL 138A8 (135B) (15.5R38)
	420/85R38 TL 144A8 (141B) (16.9R38)
	460/85R38 TL 149A8 (146B) (18.4R38)
	520/85R38 TL 155A8 (152B) (20.8R38)
	480/80R42 TL 151A8 (151B) (18.4R42)
	520/85R42 TL 157A8 (157B) (20.8R42)
	480/80R46 TL 158A8 (158B) (18.4R46)
	520/85R46 TL 158A8 (158B) (20.8R46)
	480/80R50 TL 159D

* Tulossa



TM VETORENKAAT

TM150

Uutuus

Uusi TM150 on suunniteltu ajettavien ruiskujen uudelle sukupolvelle. Rengas noudattaa VF-standardia. Sillä on suuri kuormitettavuus ja vähäinen maaperän tiivistämisvaikutus.

VF 380/90R46 TL	173D
VF 380/105R46 TL	178D *
VF 380/105R50 TL	179D *

* Tulossa



TM VETORENKAAT

TM100

Riviviljelyrenkaat.

KESKEISET HYÖDYT:

- Tehokas riviviljelyrengas
- Erittäin korkea ajomukavuus

230/95R32 TL	128A8 (128B)
270/95R32 TL	136A8 (136B)
230/95R36 TL	130A8 (130B)
270/95R38 TL	140A8 (140B)
210/95R44 TL	120A8 (120B)
230/95R44 TL	134A8 (134B)
270/95R44 TL	142A8 (142B)
300/95R46 TL	148A8 (148B)
230/95R48 TL	136A8 (136B)
270/95R48 TL	144A8 (144B)
380/90R50 TL	151A8 (151B)
300/95R52 TL	151A8 (151B)
380/90R54 TL	152A8 (152B)



TM VETORENKAAT

TM190

Sopii eri käyttötarkoituksiin ja maala-jeihin.

KESKEISET HYÖDYT:

- Hyvät ominaisuudet pellolla ja tiellä
- Ripojen muoto sopii hyvin nurmelle
- Pienempi vaurioriski

7.50R20	6 PR
9.5R20	8 PR
8.3R24	8 PR
9.5R24	107A8
12.4R36	124A8 (121B)



TM VETORENKAAT

TM300S

Erikoiskorkeat rivit ja niiden muotoilu antavat TM300S-mallille erinomaisen pidon. Täydellinen rengas kaikenlaiseen raskaaseen työhön märillä ja hankalilla pinnoilla.

13.6R36 TT	127A8(124B)
------------	-------------



TM PUIMUREIHIN
JA MUIHIN RASKAISIIN
KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

TM3000

Uutuus

Uusi TM3000 rengas on suunniteltu uuden sukupolven puimureihin sekä muihin raskaisiin käyttötarkoituksiin maataloudessa.

TM3000 BLUE TIRE on oikea valinta, kun halutaan korkeinta tuottavuutta.

Uutuus	VF 620/70R26 TL	CFO 173A8
Uutuus	650/75R32 TL	172A8
	IF 800/65R32 TL	CFO 178A8
	IF 800/70R32 TL	CFO 182A8
Uutuus LI	IF 800/70R38 TL	CFO 187A8
Uutuus	VF 1050/50R32 TL	198D *

* Tulossa



TM PUIMUREIHIN
JA MUIHIN RASKAISIIN
KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

TM2000

Korkealaatuinen vyörengas puimureihin ja muihin raskaisiin käyttötarkoituksiin maataloudessa.

KESKEISET HYÖDYT:

- Pienempi vaurioriski
- Erinomainen sivuvakaus
- Korkea kantavuus
- Vetovoima vaikeissa oloissa
- yhdistettynä itsepuhdistus kuvioon

620/75R26 TL	166A8 (23.1R26)
650/75R32 TL	172A8 (24.5R32)
710/75R32 TL	177A8
800/65R32 TL	178A8 (30.5LR32)
900/60R32 TL	181A8

Ristikudosvalikoima TM Renkaat



TM VETORENKAAT

TM90

Uusi TM90 käsittää täydellisen sarjan diagonaalirenkaita traktoreihin, joiden teho on enintään 160 hv.

Sisärenkaattoman rakenteen ja uuden R-1-kuvion ansiosta rengas soveltuu moniin käyttökohteisiin sekä pellolla että tiellä.

	8.3-24 TL	8PR	105A8
	9.5-24 TL	8PR	112A8
	11.2-24 TL	6PR	110A8 Irrigation
	11.2-24 TL	8PR	116A8
	12.4-24 TL	8PR	121A8
Uutuus	13.6-24 TL	8PR	123A8
	14.9-24 TL	8PR	128A8
	16.9-24 TL	8PR	133A8
	14.9-26 TL	8PR	129A8
	13.6-28 TL	8PR	125A8
	14.9-28 TL	8PR	130A8
Uutuus	16.9-28 TL	8PR	135A8
	14.9-30 TL	8PR	131A8
	16.9-30 TL	8PR	137A8
	18.4-30 TL	8PR	139A8
	16.9-34 TL	8PR	139A8
	18.4-34 TL	8PR	142A8
	12.4-36 TL	8PR	127A8
Uutuus	15.5-38 TL	8PR	129A8 *
	16.9-38 TL	8PR	141A8
	18.4-38 TL	8PR	143A8
	20.8-38 TL	8PR	148A8

* Tulossa



Vyörengasvalikoima TM Renkaat



TM VETORENKAAT

TM1000 HIGH POWER

BLUE TIRE
TECHNOLOGY

TM1000 High Power lisää raskaiden traktorien kokonaiskapasiteettia siirtämällä vääntömomenttia koko moottoriteho maaperään. Siipimäisen kulutuspinnan ansiosta renkaalla on erikoislevää kontaktipinta-ala, joka tarjoaa erinomaisen kantavuuden ja vähäisen maaperän tiivistymisen. Näin saadaan parempi hehtaarituohto.

IF 600/70R30 TL	159D
IF 650/60R34 TL	159D
IF 650/65R34 TL	161D
IF 710/60R34 TL	164D
IF 650/65R38 TL	169D
IF 710/60R38 TL	172D
IF 710/70R42 TL	179D
IF 710/75R42 TL	176D
IF 900/60R42 TL	180D
IF 710/65R46 TL	183D
IF 750/75R46 TL	186D
IF 900/65R46 TL	190D

Uutuus



TM VETORENKAAT

TM900 HIGH POWER

TM900 High Power on suunniteltu yhdessä johtavien maatalouskoneiden valmistajien kanssa. Suositeltava traktorin teho on 250-400 hv ja ajonopeus enintään 65 km/t. Ainutlaatuinen Itsepuhdistuskuvio tarjoaa korkeata vetovoimaa, ajomukavuutta ja alhaista polttoainekulutusta. Uusi Trelleborg TM900 High Power on yksi parhaimmista vyörenkaista maatalouteen.

KESKEISET HYÖDYT:

- Korkeampi tuottavuus
- Säästöjä
- Itsepuhdistuskuvio
- Ajomukavuus

600/70R28 TL	157D (154E)
600/70R30 TL	158D (155E)
710/60R30 TL	162D (159E)
600/70R34 TL	160D (157E)
650/60R34 TL	159D (156E)
710/60R34 TL	164D (161E)
650/75R38 TL	169D (166E)
650/85R38 TL	173D (170E)
800/70R38 TL	178D (175E)
900/60R38 TL	178D (175E)
710/70R42 TL	173D (170E)
710/70R42 TL	179A8 *
710/75R42 TL	175D (172E)
900/60R42 TL	180D (177E)

* Sadonkorjuukoneisiin



TM VETORENKAAT

TM1060

BLUE TIRE
TECHNOLOGY

Uutuus

TM1060 on suunniteltu traktoreihin, joiden teho on enintään 300 hv. Pellolla uusi ProgressiveTraction-tekniikka kaksinkertaisilla rivoilla tarjoaa lyömättömän vetovoiman, lyhyemmän työajan ja alemman polttoaineenkulutuksen. Tiellä ajettaessa uusi sivujen rakenne vähentää selvästi vierintävastusta, polttoaineenkulutusta ja päästöjä ja samalla lisää kuljettajan mukavuutta ja turvallisuutta. TM1060-rengasta voidaan käyttää erittäin matalalla paineella. Renkaan erittäin leveä kontaktipinta-ala vähentää maastoon aiheutuvia vaurioita.

VF 520/60R28 TL	149D *
VF 600/60R28 TL	157D
VF 600/60R30 TL	158D
VF 650/60R38 TL	166D *
VF 710/60R38 TL	171D
VF 710/60R42 TL	173D

* Tulossa



TM VETORENKAAT

TM800

TM800-renkaalla on lyömätön suorituskyky pellolla ja tiellä, ja se on kehitetty suuritehoisiin traktoreihin.

KESKEISET HYÖDYT:

- Syvä ja leveä kuvio takaa vetovoman sekä itsepuhdistusta.
- Korkea kantavuus korkeissa ajonopeuksissa, sopii esim liikennetraktoriin
- Alhaisempi maapaine käyttämällä oikeata ilmapainetta suhteessa kuormaan
- Ajomukavuus ja tieturvallisuus
- Korkea kulutuskestävyys eri töissä

Uutuus	320/65R18 TL	109A8 (109B)
Uutuus	340/65R18 TL	113A8 (113B)
	440/65R24 TL	128D
	480/65R24 TL	133D
	540/65R24 TL	140D
	540/65R24 TL	146A8 **
	540/65R26 TL	141D
	440/65R28 TL	131D
	480/65R28 TL	136D
	540/65R28 TL	142D
	600/65R28 TL	147D
	540/65R30 TL	143D
	540/65R34 TL	145D
	600/65R34 TL	151D
	540/65R38 TL	147D
	600/65R38 TL	153D
	650/65R38 TL	157D
	710/70R38 TL	166D
	710/70R38 TL	166D •
Uutuus	710/70R38 TL	175D * ▲
	600/65R42 TL	154D
	650/65R42 TL	158D

TM800 HS

540/65R28 TL	149D (146E) HS
600/65R28 TL	154D (151E) HS
540/65R30 TL	150D (147E) HS
540/65R34 TL	152D (149E) HS
600/65R34 TL	157D (154E) HS
540/65R38 TL	153D (150E) HS
650/65R38 TL	163D (159E) HS
710/70R38 TL	171D (168E) HS

* Tulossa

** Sadonkorjuukoneisiin

• Sokeriruokokoneisiin

▲ Harvestereihin



TM VETORENKAAT

TM700

PROGRESSIVETRACTION™
BLUE TIRE
TECHNOLOGY

Uusi 70-sarja on varustettu ProgressiveTraction-tekniikalla, jonka kaksinkertaiset rivat työskentelevät vuorotellen alustaa vasten ja antavat tarvittaessa paremman pidon. Pellolla tämä tarkoittaa vähentynyttä luistoa, minkä ansiosta työaika lyhenee ja polttoaineenkulutus alenee. Tiellä ajettaessa leveä kontaktipinta-ala vähentää merkittävästi ripojen värähtelyä, mikä vähentää polttoaineen kulutusta ja lisää renkaiden käyttöikää.

380/70R28 TL	127D *
420/70R28 TL	133D
480/70R28 TL	140D *
480/70R30 TL	141D
480/70R38 TL	145D *
520/70R38 TL	150D
580/70R38 TL	155D *
580/70R42 TL	158D
620/70R42 TL	166D

* Tulossa



TM VETORENKAAT

TM700

70-Sarjan rengas on tunnettu monipuolisuudesta ja korkeasta suorituskyvystä. Kokovalikoimasta löytyy myös high speed-, puutarha- ja viinitilarenkaita. Rengas sopii vakiovanteelle. Hyvä hinta ja laatusuhde.

KESKEISET HYÖDYT:

- Syvempi ja leveämpi kuvio verattuna vakiorenkaisiin
- Monipuolisuutta, esim erinomainen kyntörengas
- Ajotuntuma tieajossa
- Korkea vetovoima ja itsepuhdistusta
- Ajomukavuus ja tasainen kuluminen

Uutuus	240/70R16 TL	104A8 (104B)	☼
	260/70R16 TL	109A8 (109B)	☼
	280/70R16 TL	112A8 (112B)	☼
	280/70R18 TL	114A8 (114B)	☼
Uutuus	280/70R20 TL	116A8 (116B)	☼
	300/70R20 TL	110A8 (110B)	
	320/70R20 TL	113A8 (113B)	
	360/70R20 TL	120A8 (120B)	
	380/70R20 TL	122A8 (122B)	
	320/70R24 TL	116A8 (116B)	
	360/70R24 TL	122A8 (122B)	
	380/70R24 TL	125A8 (125B)	
	420/70R24 TL	130A8 (130B)	
	480/70R24 TL	138A8 (138B)	
	480/70R26 TL	139A8 (139B)	
	320/70R28 TL	119A8 (119B)	
	360/70R28 TL	125A8 (125B)	
	380/70R28 TL	127A8 (127B)	
	420/70R28 TL	133D	
	480/70R28 TL	140D	
	480/70R28 TL	145D (148A8)	
	420/70R30 TL	134A8 (134B)	
	480/70R30 TL	141D	
	520/70R30 TL	145A8 (145B)	
Uutuus LI	480/70R34 TL	143A8 (143B)	
	480/70R34 TL	155A8 (155B)	
	520/70R34 TL	148A8 (148B)	
	480/70R38 TL	145A8 (145B)	
	520/70R38 TL	150D	
	580/70R38 TL	155D	
	580/70R42 TL	158D	
	620/70R42 TL	166D	

TM700 HS

480/70R30 TL	147D (144E) HS
520/70R30 TL	151D (148E) HS



Ristikudosvalikoima Traktori Renkaat



Ristikudosvalikoima Twin Renkaat



TWIN TRACTOR

T414

Traktori- ja puimuriengas peltoolosuhteisiin.

KESKEISET HYÖDYT:

- Matalapainerenkaat parantavat traktoreiden ja muiden koneiden ominaisuuksia
- Korkea vetovoima
- Itsepuhdistus

400/55-17.5 TL	125A8 (122B)
600/55-26.5 TL	148A8 (145B)
600/55-30.5 TL	150A8 (147B)
600/60-30.5 TL	153A8 (150B)
800/55-30.5 TL	172A8 (168B)
900/60-32 TL	176A8 (173B)
710/65-38 TL	162A8 (158B)
850/50-38 TL	163A8 (160B)
850/60-38 TL	175A8 (172B)
850/55-42 TL	161A8 (157B)



TWIN IMPLEMENT

T423



T421



T404



T478

Täydellinen valikoima matalapainerenkaita maataloustyökoneisiin.

KESKEISET HYÖDYT:

- Laaja kontaktipinta-ala pienentää maan tiivistymistä
- Alhainen maapaine
- Pyörii kevyesti pehmeissä olosuhteissa
- Korkea sivuvakaus

280/60-15.5 TL	115A8	T421
280/60-15.5 TL	125A8	T421
280/60-15.5 TT	128A8	T478
400/60-15.5 TL	145A8	T404
400/60-15.5 TL	148A8	T404
400/60-15.5 TL	145A8	T478
420/55-17 TL	133A8	T421
400/55-17.5 TT	131A8	T404
400/55-22.5 TL	147A8	T404
500/45-22.5 TL	146A8	T404
500/60-22.5 TL	155A8	T404
500/60-22.5 TL	155A8	T421
560/45-22.5 TL	154A8	T404
560/60-22.5 TL	158A8	T404
560/60-22.5 TL	167A8	T404
600/50-22.5 TL	156A8	T404
600/50-22.5 TL	165A8	T404
600/50-22.5 TL	168A8	T404
600/50-22.5 TL	156A8	T423
710/40-22.5 TL	158A8	T404
400/60-26.5 TT	147A8	T404
500/60-26.5 TL	159A8	T421
600/55-26.5 TL	166A8	T404
600/55-26.5 TL	166A8	T421
710/45-26.5 TL	169A8	T404
710/45-26.5 TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5 TL	172A8	T404
800/40-26.5 TL	172A8	T423 MK2
600/60-30.5 TL	171A8	T421
650/65-30.5 TL	173A8	T404
710/50-30.5 TL	175A8	T404
710/50-30.5 TL	175A8	T423
750/60-30.5 TL	178A8	T404
800/45-30.5 TL	178A8	T404
800/45-30.5 TL	178A8	T423
850/50-30.5 TL	179A8	T404



TWIN AMPT

T421



T428



T423



T422

Matalapainerengas tielle ja pellolle.

KESKEISET HYÖDYT:

- Suunniteltu enintään 70 km/h ajonopeuksiin, myös raskaisiin käyttötarkoituksiin
- Sopii koneisiin ja työvälineisiin missä paljon tieajoa. Hyvä hinta/laatu-suhte

620/50B22.5 TL	160D	T423
650/45B22.5 TL	160D	T422
710/40B22.5 TL	161D	T423
620/55B26.5 TL	166D	T421
650/55B30.5 TL	168D	T428
750/50B30.5 TL	173D	T428
850/45B30.5 TL	176D	T423



Vyörengasvalikoima Twin Radial



TWIN RADIAL
VAUNUIHIN

**Twin
Radial**

AMPT- vyörengas, toimii erinomaisesti kaikissa olosuhteissa.

KESKEISET HYÖDYT:

- Korkea ajomukavuus ja kestävyys
- Erinomainen itsepuhdistus
- Alhainen polttoainekulutus
- Alustaystävällinen

500/60R22.5 TL	155D
560/60R22.5 TL	161D
580/65R22.5 TL	159D
600/50R22.5 TL	159D
600/55R26.5 TL	165D
680/55R26.5 TL	171D
710/50R26.5 TL	170D
650/65R30.5 TL	176D
750/60R30.5 TL	181D
850/50R30.5 TL	182D

Uutuus L



TWIN GARDEN
TRACTOR

**T404
T409**

Matalapainerenkaita nurmelle ja aroille alustoille.

KESKEISET HYÖDYT:

- Maksimaalinen joustavuus kovalle ja pehmeille alustoille
- Minimaalinen maatiivistys ja ajourajälki.

400/55-17.5 TL	108A8	T404
400/55-22.5 TL	111A8	T404
500/45-22.5 TL	117A8	T404
500/60-22.5 TL	126A8	T404
560/45-22.5 TL	125A8	T404
560/60-22.5 TL	134A8	T404
23.1-26 TL	145A8	T409
600/60-30.5 TL	142A8	T404



Ristikudosvalikoima Twin Renkaat



AW305



AF302



T452



**AW309
Flotation**



IMPLEMENT STANDARD

RT HS

Implement-renkaat ilman sisärengasta ja LO/SI (kantavuus/nopeus) merkittyjä. Käyttöalueet: vauvut ja maataloustyövälineet.

KESKEISET HYÖDYT:

- Maaystävällinen
- Pyörii kevyesti kuljetuksissa
- Laaja rengaskokovalikoima

RT HS: Vapaasti pyörivät, korkean nopeuden renkaat.

10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	97A8	T307
200/95-12	TL	101A8	AF302
260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	116A8	AW305
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302
210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309 *
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
480/45-17	TL	146A8	AW305
420/55-17	TL	143A8	T452
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
555/45-17	TL	154F	RT HS

* Tulossa



Ristikudosvalikoima Metsärenkaat



Uutuus

T440



Uutuus

T480



T428



T421



T414



T404

TWIN FORESTRY

Metsäkonerenkaat täydelliseen suoritukseen metsässä.

KESKEISET HYÖDYT:

- Korkealuokkainen vakaus ja ajomukavuus
- Käyttövarmuus
- Korkea vetovoima ja etemiskyky
- Sopii erinomaisesti telaketjuihin

400/60-15.5	TT	14 PR	T404 FS
500/45-22.5	TT	129A8	T404 FS
500/60-22.5	TT	144A8	T421 SB
650/45-22.5	TT	LS2 150A8	T440 SB*
600/50-22.5	TT	LS2 149A8	T480 SB*
710/40-22.5	TT	LS2 161A8	T480 SB*
710/40-24.5	TT	LS2 163A8	T440 SB
710/40-24.5	TT	LS2 163A8	T480 SB
600/55-26.5	TT	LS2 165A8	T440 SB
600/55-26.5	TT	LS2 165A8	T480 SB
710/45-26.5	TT	LS2 168A8	T440 SB
710/45-26.5	TT	LS2 168A8	T480 SB
710/45-26.5	TT	LS2 173A8	T480 SB
800/40-26.5	TT	LS2 170A8	T440 SB*
800/40-26.5	TT	LS2 170A8	T480 SB*
750/55-26.5	TT	LS2 182A8	T480 SB
780/50-28.5	TT	LS2 182A8	T480 SB
600/60-30.5	TT	LS2 153A8	T414 FS
710/50-30.5	TT	LS2 173A8	T428 SB
750/45-30.5	TT	LS2 173A8	T428 SB
600/65-34	TL	LS2 163A8	T440 SB*
710/55-34	TL	LS2 167A8	T440 SB*

* Tulossa




FORESTRY SKIDDER

**T418
Skidder**

Trelleborg T418 on optimaalinen rengas nykyaikaiseen metsätyöhön. Rengas on suunniteltu erikoismetsätraktoriin missä pistosuojaus ja pitkä käyttöikä ovat tärkeitä.

Vahvistettu rengasrunko suojaa paremmin terävilta kivilta ja puukappaleilta.

23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
DH35.5L-32	TL	24 PR



AGROFOREST

T410

Metsärenkas maataloustraktoriin, jota käytetään pääasiassa metsässä.

KESKEISET HYÖDYT:

- Korkea vetokyky
- Korkea kantavuus
- Sopii sekä metsään että pellolle

320/85-24	TT	127A8 (124B)
380/85-24	TT	137A8 (134B)
380/85-28	TT	139A8 (136B)
420/85-28	TT	144A8 (141B)
420/85-30	TT	145A8 (142B)
460/85-30	TT	150A8 (147B)
420/85-34	TT	147A8 (144B)
460/85-34	TT	152A8 (149B)
420/85-38	TT	149A8 (146B)
460/85-38	TT	154A8 (151B)
520/85-38	TT	160A8 (157B)



Ristikudosvalikoima Teollisuustraktorirengas



AGRO TEOLLISUUSTRAKTORI

TH400

Uusi vyörengassarja pienkuormaajiin ja kurottajiin.
Optimaalinen ratkaisu maatalouteen ja kevyisiin teollisiin sovelluksiin.

KESKEISET HYÖDYT:

- Erinomainen vakaus
- Korkea turvallisuus
- Maksimaallinen iskukestävyys
- Korkea vetokyky
- Paras itsepuhdistuskuvio

Uutuus

11LR16 TL IND 122A8
340/80R18 TL IND 143A8 (143B)(12.5-18)
400/70R18 TL IND 147A8 (147B)(15.5/70-18)
400/70R20 TL IND 149A8 (149B)(16.0/70-20)
400/70R24 TL IND 152A8 (152B)(16.0/70-24)
440/80R24 TL IND 161A8 (161B)(16.9-24)
460/70R24 TL IND 159A8 (159B)(17.5L-24)
500/70R24 TL IND 164A8 (164B)(19.5L-24)
480/80R26 TL IND 160A8 (160B)(18.4-26)
440/80R28 TL IND 156A8 (156B)(16.9-28)



TEOLLISUUSTRAKTORI

TB40

TB40-vyörengassarja on suunniteltu traktorikaivurien erityisvaatimuksia ajatellen.

KESKEISET HYÖDYT:

- korkea kulutuskestävyys
- vahva rengaskuvio
- voimakas sivurakenne
- vakaa, vaikeissa ja kovissa olosuhteissa

320/80-18 TL IND R-4 139A8 (12.5-18)
340/80-18 TL IND R-4 143A8
440/80-28 TL IND R-4 156A8 (16.9-28)



TEOLLISUUSTRAKTORI

T409

Renkaan erikoinen rakenne ja kuvio on suunniteltu tietyöhön.

23.1-26 TL 158A8 T409



TEOLLISUUSTRAKTORI

T428 EXC



T422 EXC



T459

Sisärenkaaton rengas, suositellaan pyörräalustaisiin kaivuukoneisiin, pyörräkuormaajiin ja koneisiin jotka työskentelevät kunnallis- ja teollisuustyössä.

KESKEISET HYÖDYT:

- Korkea pito
- Korkea iskukestävyys ja vakaus

600/50-22.5 TL 161A8 T428 EXC
650/45-22.5 TL 162A8 T422 EXC
710/40-22.5 TL 163A8 T428 EXC
620/60B34 TL 175A8 T459



Kuljetusrenkaat (pienrenkaat) Maatalouteen, teollisuuteen & viheralueille

Laaja valikoima renkaita ja kuvioita 3" – 16", suunniteltu maatalous-, teollisuus- ja viheraluekäyttötarkoituksiin (esim ruohonleikkurit, golfkoneet, pienkuormaajat).

DRIVER



GARDENER



T49



T63



T94



T411



T412



T413



T415



T421



T430



T439



T446



T448



T462



T463



T501



T510



T513



T521



T522



T523



T528



T530



T533



T536



T537



T539



T550



T559 Turf Grip



T560 ICE



T570



T690



H700



T991



HIGH GRIP



TRACTION





Vanteet & täydellisiä pyöriä (rengas ja vanne)



Trelleborg Wheel Systems valmistaa vuosien kokemuksella korkealaatuisia vanteita 3" – 46" maatalous-, teollisuus-, ja viheraluekäyttötarkoituksiin.

Trelleborg-vanne on suunniteltu seuraavat huomioiden:

- Asiakkaan toivomuksien mukaan pienissä ja suurissa tilausmäärissä
- Korkea laatu
- Tarkkuus ja kalibrointi.

DU0500



DU0500 on traktoripyörään asennettava paripyörä.

- Helppo huoltaa ja ylläpitää
- Nopea kiinnitys ja irrottaminen
- Rumpu on kiinnitetty paripyörävanteeseen, mikä mahdollistaa helpon käsittelyn
- Maalataan traktorin vakiovanteen mukaan

THK



Trelleborg High Knurling – THK vannerakenne on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, joten traktori pystyy työskentelemään tehokkaasti ja tuottavasti.

Yhdessä Trelleborg isojen traktorivyörenkaiden kanssa THK järjestelmä vastaa kaikkia vaatimuksia.

Knurling on 50 % suurempi verrattuna tavalliseen vanteeseen. Tämä yhdistettynä mustaan erikoismaaliin vahvistaa renkaan pysymistä vanteella ääriolouhteissa.



Trelleborg on johtava toimija erikoispolymeeriratkaisuissa tiivistämiseen, joustavuuteen ja suojaamiseen vaativissa käyttöolosuhteissa. Innovatiiviset tekniset ratkaisut tarjoavat asiakkaille etuja omassa toiminnassaan. Trelleborg konserni toimii paikallisesti yli 40 maassa.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com
instagram.com/TrelleborgAgri



Trelleborg Wheel Systems Nordic AB
Innopoli 2 Tekniikantie 14 - 02150 Espoo Finland
Puh: 045-6365025 - Telefax: 09-25177070
www.trelleborg.com/wheels